


LINE STRIPING SYSTEMS

專業道路劃綫系列



引領行業潮流
堪稱專業典範



專業的劃綫工程，選擇專業的固瑞克劃綫機

LineLazer I → LineLazer II → LineLazer III → LineDriver → RoadLazer

LineLazer I 首次將無氣噴塗技術運用于道路劃綫車，噴出的綫型清晰、流暢、飽滿、均勻，工作效率是傳統空氣道路劃綫機的2-4倍。它的革新設計和一流制造工藝大大鼓舞了使用者工作熱情，一經推出就暢銷全球，成為道路劃綫的主流產品。這僅僅是個開始：



• LineLazer III – 手推式高效劃綫機

秉承Graco一貫風格，機械性能無與倫比；結合最新的微電腦控制技術，徹底開創手推劃綫機的新紀元！

- 智能化設計，確保操作、監控自如
- 微電腦控制，提高作業精度
- 數碼液晶顯示，工作狀態一目了然（速度、壓力、膜厚…）
- 提供統計數據，便于項目管理（施工距離、塗料用量…）
- 自我診斷功能，利于迅速排除故障



• LineDriver – 高產能自行式助推車

LineLazer+LineDriver 使您的劃綫施工如虎添翼

- 完全自行，降低施工疲勞
- 功率強勁，提高施工效率
- 勻速、平穩行駛，確保劃綫質量
- 無極變速，前行、後退、爬坡自如
- 人性化設計，保證駕駛舒適
- 配備強光燈、儲物箱，改善作業能力



• RoadLazer – 全功能拖掛式劃綫車

真正意義的單人操作、全自動高速劃綫車

- 微電腦編程控制，預先設置噴塗要求及綫型類別
- 內置數據存儲系統，報告塗料用量及劃綫距離
- 高清晰彩色視屏，作業人員可隨時了解到實際噴塗情況
- 拖掛式設計，運輸及存儲方便；
- 雙綫劃綫效率可高達每小時16公裏
- 二泵系統，可同時劃雙色綫；三泵系統，最寬劃綫可達90cm
- 配備隨動響應的玻璃微珠噴撒器



• 一機多用

Graco無氣噴塗的劃綫效果比空氣噴塗更清晰、更牢固，即使在施工前不清掃路面，劃綫質量依然卓越非凡。此外噴槍拆卸方便，可作普通無氣噴塗，用于噴塗標記或標志。

訂購指南



LineLazer III 5900

- 適于城市
- 可直接噴塗水性和高粘度溶劑性塗料

最大流體輸送率: 1.5 gpm(5.7 lpm)

233690 單槍型

最大工作壓力: 3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)

233691 雙槍型

引擎規格: 5.5 HP Honda



LineLazer III 3900

- 適于鄉鎮
- 可直接噴塗水性和中、高粘度溶劑性塗料

最大流體輸送率: 1.15 gpm(4.4 lpm)

233688 單槍型

最大工作壓力: 3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)

233689 雙槍型

引擎規格: 4.0 HP Honda



LineDriver

最高速度: 16公裏/小時(空駛)

引擎規格: 5.5HP Honda

233725 LineDriver 推車

233726 LineDriver 和 LineLazer III 3900 單槍型總成

233727 LineDriver 和 LineLazer III 3900 雙槍型總成

233728 LineDriver 和 LineLazer III 5900 單槍型總成

233729 LineDriver 和 LineLazer III 5900 雙槍型總成



後視圖



側視圖



前視圖

RoadLazer

- 適于機場
- 可噴塗各種水性、溶劑型塗料

最大工作壓力: 2000 psi (138 bar)

最大流體輸送率: 2.5 gpm/泵

引擎: 18HP

231378 主機(三泵)

- 雙線的劃線速度高達16公裏/小時
- 可迅速換色進行噴塗
- 3支噴槍同時使用, 噴幅達90cm
- 可同時進行雙色劃線(最多3條標線)

231571 主機(單泵)

- 雙線的劃線速度高達5公裏/小時
- 單線(中心線或邊緣線)劃線速度高達10公裏/小時
- 單泵系統在幾分鐘內可完成換色

231572 主機(雙泵)

- 雙線的劃線速度高達10公裏/小時
- 可以升級進行迅速換色噴塗
- 降低速度可接駁3槍
- 可同時進行雙色劃線(最多3條標線)



LINE STRIPING SYSTEMS

LineLazer™ 割綫機噴嘴選用參考

標綫寬度	適用噴嘴參考	應用舉例
5cm	215, 217, 219	運動場、停車場、車間
10cm	319, 417, 419	停車場、車道分界綫、車行道邊緣綫
15cm	419, 517, 519, 521	車行道中心綫、車道分界綫
20cm	619, 621, 623	停止綫、減速讓行綫
30, 40, 45cm	417, 517, 617, 619	(雙搶作業)停止綫、人行道橫綫、機場標綫

LineLazer™ III 配件

EZ Bead™ 玻璃微珠撒播系統*

- 241100 完整的EZ Bead系統帶2個撒播器
- 241447 完整的EZ Bead系統帶1個撒播器
- 241448 撒播器組件(包括1個撒播器和1條軟管)



LineLazer™ III 割綫指示標杆

- 241101 短杆—25 in (635mm)
- 241102 長杆—40 in (1016mm)



15加侖(57 升)塗料桶

- 241104 適用於LineLazer III 3900&5900

寬胎維修包

- 240719 適用於LineLazer III 3900 & 5900



寬胎升級組件

- 241105 升級現有LineLazer 3500 和5000, 運用到寬胎技術

BlueMax™ 軟管

- 240797 3/8 in. x 50 ft (9.5mm x 15.2m)
- 241000 1/4 in. x 6 ft (6.3 mm x 1.8m)
- 240794 1/4 in. x 50 ft (6.3 mm x 15.2 m)
- 提高工作壓力: 3300psi (227 bar, 22.7 Mpa)
- 減少壓力損失提高噴槍性能



第2支噴槍割綫機組件

- 241284 將單槍型改進成雙槍型



維修包


- 244196 LineLazer III 3900 220877 LineLazer 5000
- 244198 LineLazer III 5900 235474 Flex Plus Gun
- 235703 LineLazer 3000 218143 Flex Gun(舊型)
- 222588 LineLazer 3500 245321 LineDriver 連接器



RoadLazer™ 割綫車噴嘴選用參考

標綫寬度	適用噴嘴參考			
	5-7km/h	8-10km/h	11-13km/h	14-16km/h
10cm	433	439	445	451
15cm	439	445	451	457
20cm	645	651	657	663
25cm	651	657	663	
30cm	657	663		

噴嘴型號標識說明:



RoadLazer™ 配件

- 238956 第3支噴槍組件
 - 帶1支塗料噴槍, 1個玻璃微珠撒播器, 2個Mac閥, 塗料和玻璃微珠軟管各1根
- 238957 手動玻璃微珠撒播器配件
 - 帶1個導流板, 1條軟管, 1個球閥, 1 3/8 尼龍軟管, 1個槽接頭
- 238963 遠程數字式速度指示器
 - 帶1個LCD顯示器, 1條輸出綫
- 238683 視頻指示系統
 - 帶1個攝像鏡頭、1個監視器及安裝件
- 238954 塗料用量統計組件
 - 帶1個感應器支架(每個泵需要1個)
- 239029 備用胎組件
 - 備胎和輪子組件
- 238050 編程控制器
- 238793 泵替換維修包
- 238339 噴槍維修包
- 238340 玻璃微珠撒播器維修包
- 235474 活動噴槍維修包
- 206995 喉部密封液
- 238952 可替換軟管
- 238944 拖掛連接器



Get Graco. Experience the Difference.™



GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441

美國GRACO(固瑞克)公司上海辦事處
上海漕寶路509號新園大廈2號樓底樓118室 200233
Tel: 021-64950088 Fax: 021-64950077
www.graco.com

北京辦事處 Tel: 010-65818404 Fax: 010-65818405
重慶辦事處 Tel: 023-63897016 Fax: 023-63872379
武漢辦事處 Tel: 027-83602529 Fax: 027-83602719
廣州辦事處 Tel: 020-87320385 Fax: 020-87321590
臺北辦事處 Tel: 886-2-27121132 Fax: 886-2-27121233

美國固瑞克 (GRACO) 公司授權之專業代理商