



MAGNUM dx™

MAGNUM™ XR9

190ES™



唯有適合的，才是最經濟的！

	MAGNUM dx	MAGNUM XR9	190ES
適合喷涂：	户内、户外建筑、修葺、覆盖物及围栏等	户内、户外建筑、修葺、覆盖物及围栏等	小型、中型住宅建筑及出租产业
工作强度：	偶尔使用，每年喷涂量低于622L (175gal)	每月两次，经常性使用，每年喷涂量低于1893L(500gal)	每周1次，每年1893~3785L (500~1000gal)
喷涂材料：	清漆 油基涂料 乳胶漆 丙烯酸	清漆 油基涂料 乳胶漆 丙烯酸	着色剂 瓷漆 乳胶漆 面漆 油基涂料

MAGNUM dx

壓力滾筒/噴塗系列



多用途噴塗系統

包括SG3噴槍和滾筒

滾筒閥

- 輕質閥設計，專為滾動塗刷設計
- 內置式吸料管，提高靈活性

Demand Delivery™系統

- 釋放噴槍扳機時，泵和馬達自動停下
- 避免馬達連續轉動，消除噪音

結實可靠的支架式設計

- 塗料容器中可放置20L (5gal)塗料
- 設計緊湊、自重輕、便于攜帶和存放

EvenFlow™ 滾筒套

扣動一次閥門扳機就可使滾筒套吸滿塗料

配 件

245936 5L (1.5Gal)送料門

- 方便地鉤掛于Magnum dx設備上，平衡性，機動性強
- 聚乙烯材質，堅固，輕便

245856 壓力計量器

- 流體注入計量器
- 最大工作壓力-345bar(5000psi)
- 流體入口-1/2npt(m)接頭



滾筒套

替 換 部 件

過濾器

去除碎屑，降低噴嘴堵塞、提高噴塗質量

243070 40目

Magnum XR9配用InstaClean™槍架過濾器

243082 14目

Magnumdx和XR9配用吸料管入口過濾器



噴槍過濾器

技术指标

最大工作压力: 207bar(3000psi)

嘴大流量: 1.02lpm(0.27gpm)

马达功率: 5/8HP 通用马达

喷嘴口径: 0.23 至 0.43 mm
(0.009至0.017in)

MAGNUM dx 整机包括:

- ✓ 滾筒閥，40cm(16in)伸長杆及23cm(9in) EvenFlow™ 滾筒配件
- ✓ SG3™专业級噴槍
帶內置噴槍過濾器，帶金屬管頭的可旋轉吸料管
- ✓ 515 RAC™反向自清洗噴嘴及HandTite™噴嘴座
6.3mm x 7.6mm(1/4 in x 3/8 in)可旋轉軟管

订货编号: 232-738

維修組件

243090 Magnum XR 強力活套泵維修組件



5升(1.5加侖)送料桶



壓力計量器

23cm(9 in.)滾筒套

最好的品質，確保一流塗刷質量

107589 10mm(3/8 in)細毛

107590 13mm(1/2 in)細毛

107591 19mm(3/4 in)細毛

107592 32mm(1-1/4 in)細毛



即拆過濾器



入口過濾器

噴槍過濾器

218131 (1)50目，SG2&SG3噴槍使用

218133 (1)100目，SG2&SG3噴槍使用



維修組件



MAGNUM XR9

無氣噴塗機

運輸簡單、存儲方便

- 可收縮手柄
- 設計緊湊、自重輕、便于攜帶和存放

Demand Delivery™系統

- 釋放噴槍扳機時，泵和馬達自動停下
- 避免馬達連續轉動，消除噪音

易于調節

- SnapAction™調節鈕可在吸料及噴塗模式之間迅速切換
- 壓力控制鈕帶操作圖標

PowerStroke™

驅動系統和齒輪組件

- 泵維護費用低於競爭對手的活塞泵
- 自潤滑、維護簡單

經淬火不銹鋼活塞泵

- 使用壽命比競爭對手的活塞長60%
- 性能可靠，快速上斜



技术指标

最大工作压力:	207bar(3000psi)
嘴大流量:	1.44lpm(0.38gpm)
马达功率:	7/8HP 直流马达
喷嘴口径:	0.23 至 0.48 mm (0.009至0.017in)

MAGNUM XR9 整机包括:

- ✓ SG3™专业级喷枪
带内置喷枪过滤器、带金属管头的可旋转吸料管
- ✓ 515 RAC™反向自清洗喷嘴及 HandTite™喷嘴座
- ✓ 6.3mm x15.2m(1/4in x 50ft) 无气涂料软管

订货编号: 232-753

配 件

RAC™ 5 反向自清洗噴嘴 286XXX(黑色)

- 適合所有流體
- 可噴塗面漆、底漆、著色劑和高光漆
- 工作壓力：最高4050psi(279bar, 27.9MPa)

精飾型RAC™ 5 反向自清洗噴嘴 FF5XXX

- 噴塗面漆、清漆、著色劑和高光漆
- 工作壓力：最高4050psi(279bar, 27.9MPa)

噴嘴口徑

- 243295 10in.(25cm) 243296 15in.(38cm)
- 243297 20in.(50cm) 243298 30in.(75cm)
- 包括HandTite™標準噴嘴座，帶7/8 in.(22mm)噴槍螺母(適用於Graco及Titan噴槍)
- Wagner及其他廠家的噴槍，訂購1 1/16 in.(17mm)噴槍螺母接頭，編號：181085

SG3™噴槍

- 243012 4指型扳機，帶RAC IV515噴嘴及無滴噴嘴座
- 包括50目內置式過濾器及吸料管
- 工作壓力：最高3600psi(248bar, 24.8MPa)

BlueMax™軟管

- 工作壓力：最大3300psi(227bar, 22.7MPa)
- 238358 3/16 in. x 3ft (4.8mm x 0.9m)MxP軟管
- 240793 1/4 in. x 25ft (6.3mm x 7.6m)FBE
- 240794 1/4 in. x 50ft (6.3mm x 15.2m)FBE
- 240797 3/8 in. x 50ft (9.5mm x 15.2m)FBE

轉接頭

- 243055 噴槍轉接頭
- 將非Graco噴槍連接到Graco標準配件上
- 為1 1/16 in.(17mm)噴槍提供7/8 in.(22mm)螺紋尺寸

壓力滾筒附件

- 連接無氣噴槍。受專利保護的滾筒頭提供均一的塗刷效果。
- 243060 20 in.(50cm)壓力滾筒組件包括：
45°C噴槍接頭，9 in.滾筒軸
& 1/2 in.(23mm)滾筒套。

9in.(23cm)壓力滾筒套

- 107589 3/8 in.(9.5mm)
- 107590 1/2 in.(13mm)
- 107591 3/4 in.(19mm)
- 107592 1 1/4 in.(32mm)

其他配件

- 243100 8 oz.(0.24L)喉部密封液(TSL)
- 防止塗料凝結在活塞杆及組件上

Easy Out™ 槍架過濾組件

- 塗料通過時，將雜質與碎屑留在過濾器中
- 243102 改裝組件
- 包括60目槍架過濾器(243080)

可選過濾器

- 243080 60目
- 243081 100目
- 243226 200目

190ES

電動無氣噴塗機



微處理壓力控制器

- 微處理器保持壓力輸出平穩
- 模組式設計，維護、更換費用低
- 抗凍

橡膠手柄便于提攜

內置式虹吸管夾

- 在存放及運輸中將虹吸管固定在安全的位置

10ft(3m)電源綫

吸料管&噴嘴固定座

- 方便存放及使用

經淬火不銹鋼活
塞泵，使用壽命
比競爭對手的泵
長65%！

技术指标

最大工作压力：207bar(3000psi)

嘴大流量：1.44lpm(0.38gpm)

马达功率：7/8HP, Dura 直流马达

噴嘴口徑：0.019in

190ES整机包括：

- ✓ SG3™专业级喷枪
带内置喷枪过滤器、带金属管头的可旋转吸料管
- ✓ 515 RAC™ 反向自清洗喷嘴及HandTite™喷嘴座
- ✓ 1/4in x 50ft (6.3mm x 15m)无气涂料软管

订货编号：232906

Get Graco. Experience the Difference.™



GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441

美國GRACO(固瑞克)公司上海辦事處
上海漕寶路509號新園大廈2號樓底樓118室 200233
Tel: 021-64950088 Fax: 021-64950077
www.graco.com

北京辦事處 Tel: 010-65818404 Fax: 010-65818405
重慶辦事處 Tel: 023-63897016 Fax: 023-63872379
武漢辦事處 Tel: 027-83602529 Fax: 027-83602719
廣州辦事處 Tel: 020-87320385 Fax: 020-87321590
臺北辦事處 Tel: 886-2-27121132 Fax: 886-2-27121233

美國固瑞克 (GRACO) 公司授權之專業代理商